

ASF20046

CDD-LIVE12, DD12, XD12用ユニバーサルブラケット

特徴

- バーチカル, ホリゾンタル兼用(チルト、パン可能)
- 対候性により屋外使用可能

アプリケーション

- CDD-LIVE12, DD12 もしくはXD12をクランプ吊り
- CDD-LIVE12, DD12 もしくはXD12をポールマウント設定
(ASF20045ポールマウントアダプターを併用します)

内容物

- 1 x ASF20046 ユニバーサルブラケット
- 4 x M10ワッシャー
- 2 x M10ナイロンワッシャー
- 2 x M8 x 35mm 平ネジ
- 1 x XD ユニバーサルブラケットエクステンションブロック



技術仕様

重量	1.94kgs (4.3lbs)
素材	耐候性ポリエステルパウダーコート鉄

可能なセッティング

CDD-LIVE12, DD12 AND XD12 方向	角度		
	縦使用时	横使用时(ホーン左)	横使用时(ホーン右)
チルト+	-15°	-15°	-15°
チルト-	+15°	+15°	+15°
パン右	任意設定可能	任意設定可能	任意設定可能
パン左	任意設定可能	任意設定可能	任意設定可能

ASF20046

CDD-LIVE12, DD12, XD12用ユニバーサルブラケット

