



SXP118

製品仕様

アコースティック

タイプ コンパクト パワード サブウーファー

周波数特性 47Hz - 150Hz $\pm 3\text{dB}$, -10dB at 41Hz

入力感度 -20dBu for 100dB SPL (ODD12/15 プリセット時)

-13dBu for 100dB SPL (CDD8 プリセット時)

最大 SPL 132dB (135dB ピーク)

指向特性 オムニダイレクショナル

クロスオーバー アクティブ

モジュール

音声入力

コネクター メス XLR 入力, オス XLR link 出力, Danteオーディオ Neutrik® Ethercon

アナログ入力インピーダンス 20 k Ω バランス

最大アナログ入力レベル 24.6 Vpp (+21dBu), over voltage プロテクト

内部プロセッサ

マルチチャンネル DSP, プログラマブル TCP/IP (VU-Net ソフトウェアコントロール)

PEQ/シェルビングフィルター

48dB/Oct LPF

最大 200ms 入力ディレイ

ネットワーク

コネクター 2xNeutrik® Ethercon

プロトコル TCP/IP と UDP/IP

アンプモジュール

タイプ 2 ch スイッチモード, class D,ブリッジ

出力(ピーク)2000W

通常出力 1000W

冷却方法 外部ファン

最高周囲温度 40° C

電源

タイプ スイッチモード, PFC

AC 入力 85 - 265V $\sim$ AC, 50 - 60Hz

消費電力 550W

電源コネクター Neutrik® Powercon True1

IP 規格 IP24

大きさ(W) 600mm x (H) 507mm x (D) 632mm (760mm キャスター込み)

重量 46.5kg キャスター無し, 50kg キャスターあり

※移動用ホイールは別売り (WHEELKIT)

Martin Audio LTD.

DRAWING NAME

SXP118

SCALE

DATE

株式会社オーディオブレインズ