







U - H u b

A C 入力: 1 0 0 ~2 4 0 V A C 公称, 5 0 ~6 0 H z リアパネル

音声入力1 , 2 , 3 : 3 × 3 ピン メスX L R コネクター イーサネット: 1 ×ノイトリック® イーサコン

メイン電源:3 ピンIEC(ロック機能付きケーブル付属)

フューズ:交換可能1 A T タイプ 20mm

フロントパネル

音声出力およびU - ネット:6 ×0 D U 8 ピンコネクターポート

音声入力1, 2, 3 および出力はポート1, 3, 5 のみ

U - ネット状態表示:緑/赤 2 色L E D (ポート1 および6)

I P コンフィグ: 黄色L E D ( 0 N = 静的 I P , 0 F F = 動的 I P )

IP リセット(動的IP へ): 陥没式プッシュボタン

イーサネット接続:緑色L E D ( 0 N = オンライン)

メイン電源:赤色LED(ON=メイン電源投入状態)

寸法:W×H×D:482mm×1U/44mm×268mm

重量:3.5kg

All information is Copyright © 2006 Martin Audio Ltd.

Martin Audio Ltd.

DRAWING NAME

U - H u b

SCALE

DATE ' 1 9 / 0 9

株式会社オーディオブレインズ